

U35 Surface/Pendant

32W / 2920lm / 3000K / DALI / Diffuse / 2271mm

60830



Conception : Eduardo Souto de Moura Luminaire en applique ou suspendu doté d'un boîtier en profilé en aluminium avec anodisation de 25 microns de résistance maximale à la corrosion en finition mate ou peinture électrostatique 100 %polyester en finition texturée.

Diffuseur en polycarbonate opaque à système d'encliquetage convivial et double système de fixation: affleurant ou en retrait.


Embouts en aluminium avec anodisation à finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester texturée.

Accessoires de fixation à commander séparément.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam Source d'alimentation incluse. IP40 | 230Vac | 50/60Hz




● 3000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	32W	37,6W
Flux	5720lm	2920lm
Efficacité	179lm/W	78lm/W
LOR	-	51%
UGR	-	<25



Angle du faisceau Application Poids

mm



Finitions

O .01 Blanc / RAL 9010

• .02 Noir / RAL 9005

.10 Aluminium anodisé

Obligatoire

Mandatory Accessoire pour montage direct sur pendentif 54036

Base transparente

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter: support@om-light.com ø60x35mm 54034

Données conformes aux réglementations

2019/2020/UE complétée par 2021/341 |2019/2015/UE complétée par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation d'énergie. Ce produit contient des sources lumineuses de classe d'efficacité C

Identifiant du modèle 89603216