
## O/M



Structure 1 Profile 2 End caps

3 Fitting accessories

4 Profile coupling

## **U35** Made-to-measure

34W / 3040lm / 2700K / DALI / Diffuse / 1399mm

60875

Conception : O/M

Source lumineuse LED avec une bonne cohérence des couleurs et une longue durée de vie.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam Source d'alimentation incluse. IP20 | 230Vac | 50/60Hz




diffuser

Light Source

B LED Modules



2700K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	34W	40W
Flux	5975lm	3040lm
Efficacité	176lm/W	76lm/W
LOR	-	51%
UGR	-	<28



Angle du faisceau Diffuse

Application



Poids 0,58Kg





## Finitions

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter: support@om-light.com

Choisissez la longueur et la disposition du système exactement comme vous le souhaitez, afin de modéliser les fonctions d'éclairage appropriées pour différentes tâches. Pour plus d'informations. contacter: support@om-light.com

Données conformes aux réglementations

2019/2020/UE complétée par 2021/341 |2019/2015/UE complétée par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité D

Identifiant du modèle 89603210, 89603215