


34W / 3125lm / 3000K / On/Off / Diffuse /  
1399mm

60889



Structure	Diffuser
1 Profile	A Polycarbonate frost
2 End caps	diffuser
3 Fitting accessories	
4 Profile coupling	B LED Modules

Conception : O/M

Source lumineuse LED avec une bonne cohérence des couleurs et une longue durée de vie.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Source d'alimentation incluse.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

LED 3000K

## Source lumineuse

## Luminaire

Puissance

34W

40W

Flux

6125lm

3125lm

Efficacité

180lm/W

78lm/W

LOR


-

51%


UGR

-

&lt;28

Angle du faisceau  
Diffuse

## Application

Poids  
0,58Kg

mm

## Finitions

Choisissez la longueur et la disposition du système exactement comme vous le souhaitez, afin de modéliser les fonctions d'éclairage appropriées pour différentes tâches. Pour plus d'informations, contacter: support@om-light.com

## Données conformes aux réglementations

2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité C

Identifiant du modèle 89603211, 89603216

