O/M

Structure

1 Profile 2 End caps

3 Fitting accessories

4 Profile coupling

U35 Made-to-measure

12W / 1095lm / 3000K / DALI / Diffuse / 839mm

60898

Conception : O/M

Source lumineuse LED avec une bonne cohérence des couleurs et une longue durée de vie.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam Source d'alimentation incluse. IP20 | 230Vac | 50/60Hz




diffuser

Light Source

B LED Modules

● 3000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	12W	14,6W
Flux	2145im	1095lm
Efficacité	179lm/W	75lm/W
LOR	-	51%
UGR	-	<25



Angle du faisceau Diffuse

Application



Poids 0,51Kg





Finitions

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter: support@om-light.com

Choisissez la longueur et la disposition du système exactement comme vous le souhaitez, afin de modéliser les fonctions d'éclairage appropriées pour différentes tâches. Pour plus d'informations. contacter: support@om-light.com

Données conformes aux réglementations

2019/2020/UE complétée par 2021/341 |2019/2015/UE complétée par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité C

Identifiant du modèle 89603211, 89603216