
O/M



4 Profile coupling

U35 Made-to-measure

27W / 2500lm / 3000K / DALI / Diffuse / 1119mm

60901

Conception : O/M

Source lumineuse LED avec une bonne cohérence des couleurs et une longue durée de vie.


LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam Source d'alimentation incluse. IP20 | 230Vac | 50/60Hz



B LED Modules



● 3000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	27W	32,9W
Flux	4900lm	2500lm
Efficacité	181lm/W	76lm/W
LOR	-	51%
UGR	-	<28



Angle du faisceau Diffuse

Application



Poids 0,57Kg





Finitions

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter: support@om-light.com

Choisissez la longueur et la disposition du système exactement comme vous le souhaitez, afin de modéliser les fonctions d'éclairage appropriées pour différentes tâches. Pour plus d'informations. contacter: support@om-light.com

Données conformes aux réglementations 2019/2020/UE complétée par 2021/341 |2019/2015/UE complétée

par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité C

Identifiant du modèle 89603216