O/M

Structure 1 Profile 2 End caps diffuser

3 Fitting accessories

4 Profile coupling

U35 Made-to-measure

17W / 1650lm / 4000K / On/Off / Diffuse / 699mm

60911

Conception : O/M

Source lumineuse LED avec une bonne cohérence des couleurs et une longue durée de vie.


LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam Source d'alimentation incluse. IP20 | 230Vac | 50/60Hz



Light Source

B LED Modules

● 4000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	17W	20,7W
Flux	3250lm	1650lm
Efficacité	191lm/W	80lm/W
LOR	-	51%
UGR	-	<28




Angle du faisceau Diffuse

Application



Poids 0,5Kg





Finitions

Choisissez la longueur et la disposition du système exactement comme vous le souhaitez, afin de modéliser les fonctions d'éclairage appropriées pour différentes tâches. Pour plus d'informations, contacter: support@om-light.com

Données conformes aux réglementations 2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité C

Identifiant du modèle 89603207, 89603217