

U45 Surface/Pendant

27W / 2240lm / 2700K / On/Off / Diffuse / 1149mm

61100



Conception : Eduardo Souto de Moura Luminaire en applique ou suspendu doté d'un boîtier en profilé en aluminium avec anodisation de 25 microns de résistance maximale à la corrosion en finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester en finition texturée.

Diffuseur en polycarbonate opaque à système d'encliquetage convivial et double système de fixation: affleurant ou en retrait.


Embouts en aluminium avec anodisation à finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester texturée.

Accessoires de fixation à commander séparément.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam Source d'alimentation incluse. IP40 | 230Vac | 50/60Hz



● 2700K	Source lumineuse	Luminaire	
Puissance	27W	32,9W	
Flux	4780lm	2240lm	
Efficacité	177lm/W	68lm/W	
LOR	-	47%	
UGR	-	<25	



Angle du faisceau

Application



Poids

Fi	nit	ic	n	s

O .01 Blanc / RAL 9010


• .02 Noir / RAL 9005 .10 Aluminium anodisé

Obligatoire

Mandatory Accessoire pour montage direct sur pendentif 54036

Base transparente ø60x35mm 54034







mm