

20W / 1630lm / 2700K / On/Off / Diffuse /  
1429mm

61101




Conception : Eduardo Souto de Moura  
 Luminaire en applique ou suspendu doté d'un boîtier en profilé en aluminium avec anodisation de 25 microns de résistance maximale à la corrosion en finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester en finition texturée.  
 Diffuseur en polycarbonate opaque à système d'encliquetage convivial et double système de fixation : affleurant ou en retrait.  
 Embouts en aluminium avec anodisation à finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester texturée.  
 Accessoires de fixation à commander séparément.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
 Source d'alimentation incluse.  
 IP40 | 230Vac | 50/60Hz



	<b>2700K</b>	<b>Source lumineuse</b>	<b>Luminaire</b>
<b>Puissance</b>	<b>20W</b>	<b>24,4W</b>	
<b>Flux</b>	<b>3500lm</b>	<b>1630lm</b>	
<b>Efficacité</b>	<b>175lm/W</b>	<b>67lm/W</b>	
<b>LOR</b>	-	<b>47%</b>	
<b>UGR</b>	-	<b>&lt;25</b>	





<b>Application</b>

**Poids**  
**2,3Kg**

□ mm

**Finitions**

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005
- .10 Aluminium anodisé

**Obligatoire**

**Mandatory** Accessoire pour montage direct sur pendentif  
 54036

Base transparente  
 ø60x35mm  
 54034