

20W / 1675lm / 3000K / On/Off / Diffuse /
1429mm

61117




Conception : Eduardo Souto de Moura
 Luminaire en applique ou suspendu doté d'un boîtier en profilé en aluminium avec anodisation de 25 microns de résistance maximale à la corrosion en finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester en finition texturée.
 Diffuseur en polycarbonate opaque à système d'encliquetage convivial et double système de fixation : affleurant ou en retrait.
 Embouts en aluminium avec anodisation à finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester texturée.
 Accessoires de fixation à commander séparément.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
 Source d'alimentation incluse.
 IP40 | 230Vac | 50/60Hz



	3000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	20W	24,4W	
Flux	3575lm	1675lm	
Efficacité	179lm/W	69lm/W	
LOR	-	47%	
UGR	-	<25	



Angle du faisceau
Diffuse



Poids
2,3Kg

mm

Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005
- .10 Aluminium anodisé

Obligatoire

Mandatory Accessoire pour montage direct sur pendentif
54036

Base transparente
ø60x35mm
54034

