



U45 Surface/Pendant

68W / 6600lm / 4000K / On/Off / Diffuse /
2831mm

61138




Conception : Eduardo Souto de Moura
Luminaire en applique ou suspendu doté d'un boîtier en profilé en aluminium avec anodisation de 25 microns de résistance maximale à la corrosion en finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester en finition texturée.
Diffuseur en polycarbonate opaque à système d'encliquetage convivial et double système de fixation : affleurant ou en retrait.
Embouts en aluminium avec anodisation à finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester texturée.
Accessoires de fixation à commander séparément.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Source d'alimentation incluse.
IP40 | 230Vac | 50/60Hz



	4000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	68W	80W	
Flux	13000lm	6600lm	
Efficacité	191lm/W	83lm/W	
LOR	-	51%	
UGR	-	<25	



Angle du faisceau
Diffuse



Poids
4,5Kg

mm

Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005
- .10 Aluminium anodisé

Obligatoire

Mandatory Accessoire pour montage direct sur pendentif
54036



Base transparente
ø60x35mm
54034