


U60 Recessed

40W / 3450lm / 3000K / On/Off / Diffuse / 2835mm

61486



Conception : Eduardo Souto de Moura Luminaire encastré doté d'un boîtier en profilé en aluminium avec anodisation de 25 microns de résistance maximale à la corrosion en finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester en finition texturée.

Diffuseur en polycarbonate opaque à système d'encliquetage convivial et double système de fixation: affleurant ou en retrait.


Embouts en aluminium avec anodisation à finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester texturée.

Accessoires de fixation à commander séparément.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam Source d'alimentation incluse. IP42 | 230Vac | 50/60Hz



3000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	40W	47,1W
Flux	7150lm	3450lm
Efficacité	179lm/W	73lm/W
LOR	-	48%
UGR	-	<25



Angle du faisceau Diffuse Application Poids

6,2Kg

mm	△ 62x2825

	$_{\bigcirc}^{\dagger}$	
	≥30 ≥	© 85
2035		- 70 -

Finitions

O .01 Blanc / RAL 9010

• .02 Noir / RAL 9005

.10 Aluminium anodisé

Obligatoire

52106 Accessoire de montage encastré

O/M recommande que tout faux plafond destiné à recevoir des produits encastrés ne soit installé qu'après le choix des produits à utiliser. Il en va de même pour la préparation des ouvertures pour ce type de produits. O/M recommande de renforcer les faux plafonds à proximité de ces ouvertures, en fonction des caractéristiques du produit à encastrer. Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter: support@om-light.com