

U60 Surface/Pendant

20W / 1675Im / 2700K / DALI / Diffuse / 1429mm

61570



Conception: Eduardo Souto de Moura Luminaire en applique ou suspendu doté d'un boîtier en profilé en aluminium avec anodisation de 25 microns de résistance maximale à la corrosion en finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester en finition texturée.

Diffuseur en polycarbonate opaque à système d'encliquetage convivial et double système de fixation: affleurant ou en retrait.


Embouts en aluminium avec anodisation à finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester texturée.

Accessoires de fixation à commander séparément.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam Source d'alimentation incluse. IP40 | 230Vac | 50/60Hz



| ● 2700K | Source lumineuse | Luminaire | |
|----------------|------------------|-----------|--|
| Puissance | 20W | 24,4W | |
| Flux | 3500lm | 1675lm | |
| Efficacité | 175lm/W | 69lm/W | |
| LOR | - | 48% | |
| UGR | - | <25 | |
| | | | |



Angle du faisceau Diffuse Application

Poids

mm





Finitions

O .01 Blanc / RAL 9010

• .02 Noir / RAL 9005

.10 Aluminium anodisé

Obligatoire

Mandatory Accessoire pour montage direct sur pendentif 54036

Base transparente

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez $\textbf{contacter: support@om-light.com} \ \emptyset 60 \times 35 \text{mm}$ 54034