

68W / 5850lm / 3000K / On/Off / Diffuse /  
2831mm

61583




Conception : Eduardo Souto de Moura  
 Luminaire en applique ou suspendu doté d'un boîtier en profilé en aluminium avec anodisation de 25 microns de résistance maximale à la corrosion en finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester en finition texturée.  
 Diffuseur en polycarbonate opaque à système d'encliquetage convivial et double système de fixation : affleurant ou en retrait.  
 Embouts en aluminium avec anodisation à finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester texturée.  
 Accessoires de fixation à commander séparément.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
 Source d'alimentation incluse.  
 IP40 | 230Vac | 50/60Hz



|                   |                |                         |                  |
|-------------------|----------------|-------------------------|------------------|
|                   | <b>3000K</b>   | <b>Source lumineuse</b> | <b>Luminaire</b> |
| <b>Puissance</b>  | <b>68W</b>     | <b>80W</b>              |                  |
| <b>Flux</b>       | <b>12250lm</b> | <b>5850lm</b>           |                  |
| <b>Efficacité</b> | <b>180lm/W</b> | <b>73lm/W</b>           |                  |
| <b>LOR</b>        | -              | <b>48%</b>              |                  |
| <b>UGR</b>        | -              | <b>&lt;25</b>           |                  |



|                    |
|--------------------|
| <b>Application</b> |
|                    |

|              |
|--------------|
| <b>Poids</b> |
| <b>6,2Kg</b> |

mm

**Finitions**

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005
- .10 Aluminium anodisé

**Obligatoire**

**Mandatory** Accessoire pour montage direct sur pendentif  
 54036

Base transparente  
 ø60x35mm  
 54034

