U60
Surface/Pendant

27W / 2340lm / 3000K / DALI / Diffuse / 1149mm

61585

Conception : Eduardo Souto de Moura
Luminaire en applique ou suspendu doté d'un boîtier en profilé en aluminium avec anodisation de 25 microns de résistance maximale à la corrosion en finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester en finition texturée.
Diffuseur en polycarbonate opaque à système d'encliquetage convivial et double système de fixation : affleurant ou en retrait.
Embouts en aluminium avec anodisation à finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester texturée.
Accessoires de fixation à commander séparément.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Source d'alimentation incluse.
IP40 | 230Vac | 50/60Hz

LED 3000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	**27W**	**32,9W**
Flux	**4900lm**	**2340lm**
Efficacité	**181lm/W**	**71lm/W**
LOR	**-**	**48%**
UGR	**-**	**<25**



Angle du faisceau
Diffuse

Application

Poids
2,5Kg

mm



Finitions

- **.01** Blanc / RAL 9010
- **.02** Noir / RAL 9005
- **.10** Aluminium anodisé

Obligatoire
Mandatory Accessoire pour montage direct sur pendentif
54036

Base transparente
Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter: support@om-light.com ø60x35mm
54034

This page was generated on 2025-11-03. Click here for the latest version.

www.om-light.com / mail@om-light.com Rua Maurício Lourenço Oliveira 186, 4405-034 Vila Nova de Gaia, Porto. Portugal. / Apartado 1538 4401-901 Vila Nova de Gaia, Porto Portugal / tel. +351 223 710 419