


U60 IP54 Recessed trimless

27W / 2300lm / 2700K / On/Off / Diffuse / 1143mm

61657



Conception : Eduardo Souto de Moura Luminaire encastré sans cadre doté d'un boîtier en profilé aluminium anodisé à la finition mate ou peinture texturée.

Diffuseur en polycarbonate opaque à système d'encliquetage convivial et double système de fixation: affleurant ou en retrait.

Embouts en aluminium.


Accessoires de fixation à commander séparément.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam Source d'alimentation incluse. IP54 | 230Vac | 50/60Hz





● 2700K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	27W	32,9W
Flux	4780lm	2300lm
Efficacité	177lm/W	70lm/W
LOR	-	48%
UGR	-	<25



Angle du faisceau

Application



Poids

<u>mm</u>	△7 62×1145



Finitions

O .01 Blanc / RAL 9010

• .02 Noir / RAL 9005

.10 Aluminium anodisé

Obligatoire

59024 Accessoires pour le luminaire encastré trimlose

O/M recommande que tout faux plafond destiné à recevoir des produits encastrés ne soit installé qu'après le choix des produits à utiliser. Il en va de même pour la préparation des ouvertures pour ce type de produits. O/M recommande de renforcer les faux plafonds à proximité de ces ouvertures, en fonction des caractéristiques du produit à encastrer. Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter: support@om-light.com