


## **U60 IP54 Recessed trimless**

20W / 1725lm / 3000K / DALI / Diffuse / 1423mm

61682



Conception: Eduardo Souto de Moura Luminaire encastré sans cadre doté d'un boîtier en profilé aluminium anodisé à la finition mate ou peinture texturée.

Diffuseur en polycarbonate opaque à système d'encliquetage convivial et double système de fixation: affleurant ou en retrait.

Embouts en aluminium.


Accessoires de fixation à commander séparément.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam Source d'alimentation incluse. IP54 | 230Vac | 50/60Hz






● 3000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	20W	24,4W
Flux	3575lm	1725lm
Efficacité	179lm/W	71lm/W
LOR	-	48%
UGR	-	<25



Angle du faisceau Application

1 1	mm

∠ZZ 62×1425



## Finitions

O .01 Blanc / RAL 9010

• .02 Noir / RAL 9005

## .10 Aluminium anodisé

## Obligatoire

59024 Accessoires pour le luminaire encastré trimlose

O/M recommande que tout faux plafond destiné à recevoir des produits encastrés ne soit installé qu'après le choix des produits à utiliser. Il en va de même pour la préparation des ouvertures pour ce type de produits. O/M recommande de renforcer les faux plafonds à proximité de ces ouvertures, en fonction des caractéristiques du produit à encastrer. Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter: support@om-light.com