

16W / 1340lm / 2700K / On/Off / Diffuse /
1149mm

61704



Conception : Eduardo Souto de Moura
Luminaire en applique doté d'un boîtier en profilé en aluminium avec anodisation de 25 microns de résistance maximale à la corrosion en finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester en finition texturée.
Diffuseur en polycarbonate opaque à système d'encliquetage convivial.
Embouts en aluminium avec anodisation à finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester texturée.
Accessoires de montage non inclus.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Source d'alimentation incluse.
IP54 | 230Vac | 50/60Hz



2700K

Source lumineuse **Luminaire**


Puissance	16W	19,5W
------------------	------------	--------------

Flux	2800lm	1340lm
-------------	---------------	---------------

Efficacité	175lm/W	69lm/W
-------------------	----------------	---------------

LOR	-	48%
------------	----------	------------

UGR	-	<25
------------	----------	---------------



Angle du faisceau Diffuse



Poids
2,5Kg

mm

- Finitions**
- .01 Blanc / RAL 9010
 - .02 Noir / RAL 9005
 - .10 Aluminium anodisé

