

U60 IP54 Surface

27W / 2300lm / 2700K / DALI / Diffuse / 1149mm

61713



Conception : Eduardo Souto de Moura Luminaire en applique doté d'un boîtier en profilé en aluminium avec anodisation de 25 microns de résistance maximale à la corrosion en finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester en finition texturée.

Diffuseur en polycarbonate opaque à système d'encliquetage convivial.


Embouts en aluminium avec anodisation à finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester texturée.

Accessoires de montage non inclus.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam Source d'alimentation incluse. IP54 | 230Vac | 50/60Hz



| 1 2700K | Source lumineuse | Luminaire |
|------------|------------------|-----------|
| Puissance | 27W | 32,9W |
| Flux | 4780lm | 2300lm |
| Efficacité | 177lm/W | 70lm/W |
| LOR | - | 48% |
| UGR | - | <25 |
| | | |



Angle du faisceau Diffuse Application

Poids

mm

Finitions

O .01 Blanc / RAL 9010

• .02 Noir / RAL 9005

.10 Aluminium anodisé

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter: support@om-light.com

