

54W / 4680lm / 3000K / DALI / Diffuse /
2271mm

61733




Conception : Eduardo Souto de Moura
 Luminaire en applique doté d'un boîtier en profilé en aluminium avec anodisation de 25 microns de résistance maximale à la corrosion en finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester en finition texturée.
 Diffuseur en polycarbonate opaque à système d'encliquetage convivial.
 Embouts en aluminium avec anodisation à finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester texturée.
 Accessoires de montage non inclus.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
 Source d'alimentation incluse.
 IP54 | 230Vac | 50/60Hz



| | | | |
|-------------------|----------------|-------------------------|------------------|
| | 3000K | Source lumineuse | Luminaire |
| Puissance | 54W | 63,5W | |
| Flux | 9800lm | 4680lm | |
| Efficacité | 181lm/W | 74lm/W | |
| LOR | - | 48% | |
| UGR | - | <25 | |



Angle du faisceau
Diffuse



Poids
5Kg

mm

Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005
- .10 Aluminium anodisé

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter:
support@om-light.com

