# U60
# IP54 Surface

**54W / 5000lm / 4000K / On/Off / Diffuse / 2271mm**

61741

Conception : Eduardo Souto de Moura
Luminaire en applique doté d'un boîtier en profilé en aluminium avec anodisation de 25 microns de résistance maximale à la corrosion en finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester en finition texturée.
Diffuseur en polycarbonate opaque à système d'encliquetage convivial.
Embouts en aluminium avec anodisation à finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester texturée.
Accessoires de montage non inclus.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Source d'alimentation incluse.
IP54 | 230Vac | 50/60Hz

| LED 4000K | Source lumineuse | Luminaire |
|---|---|---|
| **Puissance** | **54W** | **63,5W** |
| **Flux** | **10400lm** | **5000lm** |
| **Efficacité** | **193lm/W** | **79lm/W** |
| **LOR** | **-** | **48%** |
| **UGR** | **-** | **<25** |




Angle du faisceau
**Diffuse**

Application



Poids
**5Kg**

mm




Finitions

- **.01** Blanc / RAL 9010
- **.02** Noir / RAL 9005
- **.10** Aluminium anodisé



**www.om-light.com / mail@om-light.com** Rua Maurício Lourenço Oliveira 186, 4405-034 Vila Nova de Gaia, Porto. Portugal. / Apartado 1538 4401-901 Vila Nova de Gaia, Porto Portugal / tel. +351 223 710 419