


## **U60** Recessed trimless

34W / 4000lm / 4000K / On/Off / Prismatic / 2825mm

61838



Conception : Eduardo Souto de Moura Luminaire encastré sans cadre doté d'un boîtier en profilé en aluminium avec anodisation de 25 microns de résistance maximale à la corrosion en finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester en finition texturée.

Diffuseur prismatique en polycarbonate à faible luminance et contrôle de l'éblouissement (UGR<19 pour un faible rendement ou UGR<22 pour un rendement élevé).

Embouts en aluminium avec anodisation à finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester texturée.

Accessoires de fixation à commander séparément.


LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam Source d'alimentation incluse. IP42 | 230Vac | 50/60Hz





1000K	Source lumineuse	Luminaire	
Puissance	34W	40W	
Flux	6500lm	4000lm	
Efficacité	191lm/W	100lm/W	
LOR	-	62%	
UGR	-	<19	

△ 62x2827



Angle du faisceau Application Poids 6,2Kg

•			
mm			

	0	
	≤30 ≥4	© 82 -
2825		-60-

## Finitions

O .01 Blanc / RAL 9010 • .02 Noir / RAL 9005 .10 Aluminium anodisé

## Obligatoire

59024 Accessoires pour le luminaire encastré trimlose

O/M recommande que tout faux plafond destiné à recevoir des produits encastrés ne soit installé qu'après le choix des produits à utiliser. Il en va de même pour la préparation des ouvertures pour ce type de produits. O/M recommande de renforcer les faux plafonds à proximité de ces ouvertures, en fonction des caractéristiques du produit à encastrer. Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter: support@om-light.com