


68W / 7400lm / 2700K / On/Off / Prismatic /  
2831mm

61855



Conception : Eduardo Souto de Moura  
 Luminaire en applique ou suspendu doté d'un boîtier en profilé en aluminium avec anodisation de 25 microns de résistance maximale à la corrosion en finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester en finition texturée.  
 Diffuseur prismatique en polycarbonate à faible luminance et contrôle de l'éblouissement (UGR<19 pour un faible rendement ou UGR<22 pour un rendement élevé).  
 Embouts en aluminium avec anodisation à finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester texturée.  
 Accessoires de fixation à commander séparément.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
 Source d'alimentation incluse.  
 IP40 | 230Vac | 50/60Hz



Application



Poids  
6,2Kg

	2700K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	68W	80W	
Flux	11950lm	7400lm	
Efficacité	176lm/W	93lm/W	
LOR	-	62%	
UGR	-	<22	

mm

#### Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005
- .10 Aluminium anodisé

#### Obligatoire

Mandatory Accessoire pour montage direct sur pendentif  
54036

Base transparente  
ø60x35mm  
54034

