


34W / 3800lm / 3000K / On/Off / Prismatic /  
2831mm

61870



Conception : Eduardo Souto de Moura  
 Luminaire en applique ou suspendu doté d'un boîtier en profilé en aluminium avec anodisation de 25 microns de résistance maximale à la corrosion en finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester en finition texturée.  
 Diffuseur prismatique en polycarbonate à faible luminance et contrôle de l'éblouissement (UGR<19 pour un faible rendement ou UGR<22 pour un rendement élevé).  
 Embouts en aluminium avec anodisation à finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester texturée.  
 Accessoires de fixation à commander séparément.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
 Source d'alimentation incluse.  
 IP40 | 230Vac | 50/60Hz



Angle du faisceau  
Prismatic



Application  
Poids  
6,2Kg

	<b>3000K</b>	<b>Source lumineuse</b>	<b>Luminaire</b>
<b>Puissance</b>	<b>34W</b>	<b>40W</b>	
<b>Flux</b>	<b>6120lm</b>	<b>3800lm</b>	
<b>Efficacité</b>	<b>180lm/W</b>	<b>95lm/W</b>	
<b>LOR</b>	<b>-</b>	<b>62%</b>	
<b>UGR</b>	<b>-</b>	<b>&lt;19</b>	

mm

Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005
- .10 Aluminium anodisé

Obligatoire

Mandatory Accessoire pour montage direct sur pendentif  
54036

Base transparente  
ø60x35mm  
54034

