

U60 Surface/Pendant

68W / 7600lm / 3000K / On/Off / Prismatic / 2831mm

61871



Conception : Eduardo Souto de Moura Luminaire en applique ou suspendu doté d'un boîtier en profilé en aluminium avec anodisation de 25 microns de résistance maximale à la corrosion en finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester en finition texturée.

Diffuseur prismatique en polycarbonate à faible luminance et contrôle de l'éblouissement (UGR<19 pour un faible rendement ou UGR<22 pour un rendement élevé).

Embouts en aluminium avec anodisation à finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester texturée.


Accessoires de fixation à commander séparément.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam Source d'alimentation incluse. IP40 | 230Vac | 50/60Hz





Source lumineuse	Luminaire
68W	80W
12250lm	7600lm
180lm/W	95lm/W
-	62%
-	<22
	68W 12250Im 180Im/W



Angle du faisceau Application Poids

6,2Kg

O .01 Blanc / RAL 9010

• .02 Noir / RAL 9005 .10 Aluminium anodisé

Obligatoire

Finitions

Mandatory Accessoire pour montage direct sur pendentif 54036

Base transparente ø60x35mm 54034





mm