

U60 Surface/Pendant

14W / 1520lm / 3000K / DALI / Prismatic / 1149mm

61872



Conception: Eduardo Souto de Moura Luminaire en applique ou suspendu doté d'un boîtier en profilé en aluminium avec anodisation de 25 microns de résistance maximale à la corrosion en finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester en finition texturée.

Diffuseur prismatique en polycarbonate à faible luminance et contrôle de l'éblouissement (UGR<19 pour un faible rendement ou UGR<22 pour un rendement élevé).

Embouts en aluminium avec anodisation à finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester texturée.


Accessoires de fixation à commander séparément.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam Source d'alimentation incluse. IP40 | 230Vac | 50/60Hz






	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	14W	17,1W
Flux	2450lm	1520lm
Efficacité	175lm/W	89lm/W
LOR	-	62%
UGR	-	<19



Angle du faisceau Application

Poids

mm



Finitions

O .01 Blanc / RAL 9010

• .02 Noir / RAL 9005 .10 Aluminium anodisé

Obligatoire

Mandatory Accessoire pour montage direct sur pendentif 54036

Base transparente

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter: support@om-light.com ø60x35mm 54034