

U60 Surface/Pendant

28W / 3200Im / 4000K / DALI / Prismatic / 2271mm

61892



Conception: Eduardo Souto de Moura Luminaire en applique ou suspendu doté d'un boîtier en profilé en aluminium avec anodisation de 25 microns de résistance maximale à la corrosion en finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester en finition texturée.

Diffuseur prismatique en polycarbonate à faible luminance et contrôle de l'éblouissement (UGR<19 pour un faible rendement ou UGR<22 pour un rendement élevé).

Embouts en aluminium avec anodisation à finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester texturée.


Accessoires de fixation à commander séparément.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam Source d'alimentation incluse. IP40 | 230Vac | 50/60Hz





| 1000K | Source lumineuse | Luminaire |
|------------|------------------|-----------|
| Puissance | 28W | 32,9W |
| Flux | 5200lm | 3200lm |
| Efficacité | 186lm/W | 97lm/W |
| LOR | - | 62% |
| UGR | - | <19 |



Angle du faisceau Application Poids

| Fii | nitior | าร |
|-----|--------|----|

O .01 Blanc / RAL 9010 • .02 Noir / RAL 9005

.10 Aluminium anodisé

Obligatoire

Mandatory Accessoire pour montage direct sur pendentif 54036

Base transparente

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter: support@om-light.com ø60x35mm 54034



