

U60 Surface/Pendant

68W / 8050lm / 4000K / DALI / Prismatic / 2831mm

61895



Conception: Eduardo Souto de Moura Luminaire en applique ou suspendu doté d'un boîtier en profilé en aluminium avec anodisation de 25 microns de résistance maximale à la corrosion en finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester en finition texturée.

Diffuseur prismatique en polycarbonate à faible luminance et contrôle de l'éblouissement (UGR<19 pour un faible rendement ou UGR<22 pour un rendement élevé).

Embouts en aluminium avec anodisation à finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester texturée.


Accessoires de fixation à commander séparément.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam Source d'alimentation incluse. IP40 | 230Vac | 50/60Hz





● 4000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	68W	80W
Flux	13000lm	8050lm
Efficacité	191lm/W	101lm/W
LOR	-	62%
UGR	-	<22



Angle du faisceau Application Poids

6,2Kg

mm

O .01 Blanc / RAL 9010 • .02 Noir / RAL 9005

Finitions

.10 Aluminium anodisé

Obligatoire

Mandatory Accessoire pour montage direct sur pendentif 54036

Base transparente

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez $\textbf{contacter: support@om-light.com} \ \emptyset 60 \times 35 \text{mm}$ 54034



