

## **U120** Surface/Pendant

48W / 3150lm / 3000K / On/Off / Diffuse / 1459mm

62026



Conception : Eduardo Souto de Moura Luminaire en applique ou suspendu doté d'un boîtier en profilé en aluminium avec anodisation de 25 microns de résistance maximale à la corrosion en finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester en finition texturée.

Diffuseur en polycarbonate opaque à système d'encliquetage convivial et double système de fixation: affleurant ou en retrait.


Embouts en aluminium avec anodisation à finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester texturée.

Accessoires de fixation à commander séparément.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam Source d'alimentation incluse. IP40 | 230Vac | 50/60Hz



Source lumineuse	Luminaire
48W	50,6W
5085lm	3150lm
118Im/W	62lm/W
-	62%
•	<25
	48W 5085lm 118lm/W



Angle du faisceau Diffuse Application Poids

Finitions

O .01 Blanc / RAL 9010

• .02 Noir / RAL 9005

.10 Aluminium anodisé

Obligatoire

54036 Accessoire pour montage direct d'une suspension 54034 Base claire ø60x35mm





mm