

U120 Surface/Pendant

76W / 5600lm / 3000K / On/Off / Diffuse / 2319mm

62028



Conception : Eduardo Souto de Moura Luminaire en applique ou suspendu doté d'un boîtier en profilé en aluminium avec anodisation de 25 microns de résistance maximale à la corrosion en finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester en finition texturée.

Diffuseur en polycarbonate opaque à système d'encliquetage convivial et double système de fixation: affleurant ou en retrait.


Embouts en aluminium avec anodisation à finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester texturée.

Accessoires de fixation à commander séparément.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam Source d'alimentation incluse. IP40 | 230Vac | 50/60Hz



1000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	76W	89,4W
Flux	9040lm	5600lm
Efficacité	119lm/W	63lm/W
LOR	-	62%
UGR	-	<25



Angle du faisceau Diffuse Application Poids

10,4Kg

Finitions

O .01 Blanc / RAL 9010

• .02 Noir / RAL 9005 .10 Aluminium anodisé

Obligatoire

54036 Accessoire pour montage direct d'une suspension 54034 Base claire

ø60x35mm



mm



