

U120 Surface/Pendant

76W / 5600lm / 3000K / DALI / Diffuse / 2319mm

62036



Conception : Eduardo Souto de Moura Luminaire en applique ou suspendu doté d'un boîtier en profilé en aluminium avec anodisation de 25 microns de résistance maximale à la corrosion en finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester en finition texturée.

Diffuseur en polycarbonate opaque à système d'encliquetage convivial et double système de fixation: affleurant ou en retrait.


Embouts en aluminium avec anodisation à finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester texturée.

Accessoires de fixation à commander séparément.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam Source d'alimentation incluse. IP40 | 230Vac | 50/60Hz



1000K	Source lumineuse	Luminaire		
Puissance	76W	89,4W		
Flux	9040lm	5600lm		
Efficacité	119lm/W	63lm/W		
LOR	-	62%		
UGR	-	<25		



Angle du faisceau Diffuse

Application



Poids 10,4Kg

Fi	nit	ic	n	s

O .01 Blanc / RAL 9010

• .02 Noir / RAL 9005 .10 Aluminium anodisé

Obligatoire

Mandatory Accessoire pour montage direct sur pendentif 54036

Base transparente

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter: support@om-light.com ø60x35mm 54034

mm



