

95W / 8300lm / 4000K / On/Off / Diffuse /
2891mm

62046




Conception : Eduardo Souto de Moura
 Luminaire en applique ou suspendu doté d'un boîtier en profilé en aluminium avec anodisation de 25 microns de résistance maximale à la corrosion en finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester en finition texturée.
 Diffuseur en polycarbonate opaque à système d'encliquetage convivial et double système de fixation : affleurant ou en retrait.
 Embouts en aluminium avec anodisation à finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester texturée.
 Accessoires de fixation à commander séparément.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
 Source d'alimentation incluse.
 IP40 | 230Vac | 50/60Hz




	4000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	95W	109W	
Flux	13400lm	8300lm	
Efficacité	141lm/W	76lm/W	
LOR	-	62%	
UGR	-	<25	



Application

Poids
12,9Kg

**Finitions**

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005
- .10 Aluminium anodisé

Obligatoire

- 54036 Accessoire pour montage direct d'une suspension
- 54034 Base claire ø60x35mm