

174W / 15500lm / 4000K / On/Off / Diffuse /  
2891mm

62047




Conception : Eduardo Souto de Moura  
 Luminaire en applique ou suspendu doté d'un boîtier en profilé en aluminium avec anodisation de 25 microns de résistance maximale à la corrosion en finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester en finition texturée.  
 Diffuseur en polycarbonate opaque à système d'encliquetage convivial et double système de fixation : affleurant ou en retrait.  
 Embouts en aluminium avec anodisation à finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester texturée.  
 Accessoires de fixation à commander séparément.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
 Source d'alimentation incluse.  
 IP40 | 230Vac | 50/60Hz




	4000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	174W	201W	
Flux	25000lm	15500lm	
Efficacité	143lm/W	77lm/W	
LOR	-	62%	
UGR	-	<25	



Application

Poids  
12,9Kg



## Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005
- .10 Aluminium anodisé

## Obligatoire

Mandatory Accessoire pour montage direct sur pendentif  
 54036

Base transparente  
 ø60x35mm  
 54034