

## **U120** Surface/Pendant

174W / 15500lm / 4000K / On/Off / Diffuse / 2891mm

62047



Conception : Eduardo Souto de Moura Luminaire en applique ou suspendu doté d'un boîtier en profilé en aluminium avec anodisation de 25 microns de résistance maximale à la corrosion en finition mate ou peinture électrostatique 100 %polyester en finition texturée.

Diffuseur en polycarbonate opaque à système d'encliquetage convivial et double système de fixation: affleurant ou en retrait.


Embouts en aluminium avec anodisation à finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester texturée.

Accessoires de fixation à commander séparément.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam Source d'alimentation incluse. IP40 | 230Vac | 50/60Hz



● 4000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	174W	201W
Flux	25000lm	15500lm
Efficacité	143Im/W	77lm/W
LOR	-	62%
UGR	-	<25



Angle du faisceau Application Poids

Finitions

O .01 Blanc / RAL 9010 • .02 Noir / RAL 9005

.10 Aluminium anodisé

Obligatoire

Mandatory Accessoire pour montage direct sur pendentif 54036

Base transparente ø60x35mm 54034

