# U120
# IP54 Surface

**70W / 5800lm / 3000K / On/Off / Diffuse / 1173mm**

62089

Conception : Eduardo Souto de Moura
Luminaire en applique doté d'un boîtier en profilé en aluminium avec anodisation de 25 microns de résistance maximale à la corrosion en finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester en finition texturée.
Diffuseur en polycarbonate opaque à système d'encliquetage convivial et double système de fixation : affleurant ou en retrait.
Embouts en aluminium avec anodisation à finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester texturée.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Source d'alimentation incluse.
IP54 | 230Vac | 50/60Hz

| LED 3000K | Source lumineuse | Luminaire |
|---|---|---|
| **Puissance** | **70W** | **82,4W** |
| **Flux** | **9400lm** | **5800lm** |
| **Efficacité** | **134lm/W** | **70lm/W** |
| **LOR** | **-** | **62%** |
| **UGR** | **-** | **<25** |




Angle du faisceau
**Diffuse**

Application



Poids
**5,2Kg**

mm

Finitions

- **.01** Blanc / RAL 9010
- **.02** Noir / RAL 9005
- **.10** Aluminium anodisé




This page was generated on 2025-11-04. Click here for the latest version.

**www.om-light.com / mail@om-light.com** Rua Maurício Lourenço Oliveira 186, 4405-034 Vila Nova de Gaia, Porto. Portugal. / Apartado 1538 4401-901 Vila Nova de Gaia, Porto Portugal / tel. +351 223 710 419