

U120 **IP54 Surface**

87W / 6975lm / 4000K / DALI / Diffuse / 1459mm

62115



Conception : Eduardo Souto de Moura Luminaire en applique doté d'un boîtier en profilé en aluminium avec anodisation de 25 microns de résistance maximale à la corrosion en finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester en finition texturée.


Diffuseur en polycarbonate opaque à système d'encliquetage convivial et double système de fixation: affleurant ou en retrait.

Embouts en aluminium avec anodisation à finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester texturée.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam Source d'alimentation incluse. IP54 | 230Vac | 50/60Hz



| Source lumineuse | Luminaire |
|------------------|---------------------|
| 87W | 92,9W |
| 11250lm | 6975lm |
| 142lm/W | 75lm/W |
| - | 62% |
| - | <25 |
| | 87W 11250Im 142Im/W |



Angle du faisceau Application



Poids

mm

Finitions

O .01 Blanc / RAL 9010

• .02 Noir / RAL 9005

.10 Aluminium anodisé

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter: support@om-light.com



