

## **H45 Pendant**

32+18W / 2680+1400lm / 3000K / On/Off / Diffuse / batwing / 2271mm

62188



Conception : O/M

Luminaire suspendu à lumière directe et indirecte doté d'un boîtier en profilé aluminium anodisé à la finition mate ou peinture texturée. Diffuseur opaque pour la lumière directe et diffuseur transparent pour la lumière indirecte avec un système d'encliquetage facile à utiliser. Embouts en aluminium 5 mm.


Circuits indépendants.

Accessoires de suspension disponibles séparément. Base d'alimentation en aluminium, câble d'alimentation transparent (3x0,75mm²) et câbles de suspension en acier (1,5mm) avec système millimétrique de réglage en hauteur.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam Source d'alimentation incluse. IP20 | 230Vac | 50/60Hz




3000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	32+18W	39+20,7W
Flux	5720+2200lm	2680+1400lm
Efficacité	158Im/W	68lm/W
LOR	-	52%
UGR	-	<22
-		



Angle du faisceau Diffuse / batwing Application Poids

## mm



## Finitions

O .01 Blanc / RAL 9010

• .02 Noir / RAL 9005

.10 Aluminium anodisé

## Obligatoire

56053 Accessoire de fixation directe/indirecte de la suspension 54034 Base transparente Ø60x35mm