

H45 Made-to-measure

20+9W / 1675+700lm / 3000K / On/Off / Diffuse / batwing / 1399mm

62304

Conception: O/M

Source lumineuse LED avec une bonne cohérence des couleurs et une longue durée de vie.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam Source d'alimentation incluse. IP20 | 230Vac | 50/60Hz



Structure	Diffuser
1 Profile	A Polycarbonate frost
2 End caps	diffuser

B LED Modules

4 Profile coupling

3000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	20+9W	24,4+11,3W
Flux	3575+1100lm	1675+700lm
Efficacité	157lm/W	64lm/W
LOR	-	51%
UGR	-	<22
-		

L35°	150°	165°	180°	165°	150°	135°
			300			\times I
			250			\times
20+ /			200			120°
			150			1
05*			100			1050
		Ci	VIII.	-		\ \
00				1		900
		1		1:		
50		M				75°
		$\times \psi$		W.		\times Λ
• /		1.		1		60°
		47	$\overline{}$			$\langle / / $
\times	$\setminus X$			1	X/	\times
50	30°	150	0.0	15°	30°	45°


Angle du faisceau iffuse / batwing

pplication



oids ,51Kg

Choisissez la longueur et la disposition du système exactement comme vous le souhaitez, afin de modéliser les fonctions d'éclairage appropriées pour différentes tâches. Pour plus d'informations, contacter: support@om-light.com



mm