




23+45W / 1150+2300lm / 3000K / On/Off / Diffuse Direct/ Indirect / 1560mm

62386



Conception : Eduardo Souto de Moura Luminaire suspendu doté d'un boîtier en profilé en aluminium avec anodisation de 25 microns de résistance maximale à la corrosion avec peinture électrostatique 100 % polyester en finition texturée. Diffuseur en plexiglas opaque avec un système d'encliquetage facile à utiliser.

Embouts en acier avec peinture électrostatique 100 % polyester en finition texturée.


Diffuseur en plexiglas opaque pour éclairage direct et indirect.

Accessoires de fixation à commander séparément.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam Source d'alimentation incluse. IP20 | 230Vac | 50/60Hz



10 3000K	Source lumineuse	Luminaire	
Puissance	23+45W	33+65W	
Flux	2875+5750lm	1150+2300lm	
Efficacité	127lm/W	35lm/W	
LOR	-	40%	
UGR	-	<25	




Angle du faisceau Diffuse Direct/ Indirect

Application



Poids 7Kg



## Finitions

O .01 Blanc / RAL 9010

• .02 Noir / RAL 9005

**03** Gris / RAL 9006

Obligatoire

54034 Base transparente Ø60x35mm

54080 Base en aluminium

Ø60x37mm

mm