

## **Tubo Evo**

20W / 1500lm / 2700K / DALI / Flood 46° / 1037mm

62428



Conception : O/M

Luminaire en applique avec diffuseur tubulaire en polycarbonate transparent résistant aux chocs et système comprenant une valve qui empêche la survenance de condensation dans le luminaire sans affecter son niveau élevé de protection.

Embouts en polycarbonate transparent avec marquage des angles d'installations.

Système optique à lentille acrylique.


Équipé d'un câble de 1 m (H05RN-F) et d'un presseétoupe métallique.

Accessoires de fixation et raccord IP68 fournis séparément.

LED CRI>90 />50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam Source d'alimentation incluse. IP67 | IK08| 230Vac | 50/60Hz



<b>●</b> 2700K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	20W	24,4W
Flux	2020lm	1500lm
Efficacité	101lm/W	62lm/W
LOR	-	74%
UGR	-	<10
'		



Angle du faisceau Flood 46° Application Poids

mm

## <del>--</del>1000 <del>--</del>

## Finitions

.20 Transparent

Obligatoire

43707 Accessoire de montage en saillie

43431 IP68 Connecteur

5 pôles

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter: support@om-light.com