

Tubo Evo

29W / 1980lm / 2700K / DALI / Elliptical 22×47° / 1539mm

62436



Conception : O/M

Luminaire en applique avec diffuseur tubulaire en polycarbonate transparent résistant aux chocs et système comprenant une valve qui empêche la survenance de condensation dans le luminaire sans affecter son niveau élevé de protection.

Embouts en polycarbonate transparent avec marquage des angles d'installations.

Système optique à lentille acrylique.


Équipé d'un câble de 1 m (H05RN-F) et d'un presseétoupe métallique.

Accessoires de fixation et raccord IP68 fournis séparément.

LED CRI>90 />50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam Source d'alimentation incluse. IP67 | IK08| 230Vac | 50/60Hz



● 2700K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	29W	35,4W
Flux	3030lm	1980lm
Efficacité	104lm/W	56lm/W
LOR	-	65%
UGR	-	<13



Angle du faisceau Elliptical 22×47°

Application



Poids

Finitions

.20 Transparent

Obligatoire

43707 Accessoire de montage en saillie

43431 IP68 Connecteur

5 pôles

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter: support@om-light.com



