

Tubo Evo

20W / 1440lm / 3000K / DALI / Spot 21° / 535mm

62457



Conception : O/M

Luminaire en applique avec diffuseur tubulaire en polycarbonate transparent résistant aux chocs et système comprenant une valve qui empêche la survenance de condensation dans le luminaire sans affecter son niveau élevé de protection.

Embouts en polycarbonate transparent avec marquage des angles d'installations.

Système optique à lentille acrylique.


Équipé d'un câble de 1 m (H05RN-F) et d'un presseétoupe métallique.

Accessoires de fixation et raccord IP68 fournis séparément.

LED CRI>90 />50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam Source d'alimentation incluse. IP67 | IK08| 230Vac | 50/60Hz



3000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	20W	24,4W
Flux	1930lm	1440lm
Efficacité	97lm/W	59lm/W
LOR	-	75%
UGR	-	<10



Angle du faisceau Spot 21°

Application



Poids 0,5Kg

Finitions

.20 Transparent

Obligatoire

43707 Accessoire de montage en saillie

43431 IP68 Connecteur

5 pôles

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter: support@om-light.com



