

Tubo Evo

39W / 2880lm / 3000K / DALI / Spot 21º / 1037mm

62463



Conception : O/M

Luminaire en applique avec diffuseur tubulaire en polycarbonate transparent résistant aux chocs et système comprenant une valve qui empêche la survenance de condensation dans le luminaire sans affecter son niveau élevé de protection.

Embouts en polycarbonate transparent avec marquage des angles d'installations.

Système optique à lentille acrylique.


Équipé d'un câble de 1 m (H05RN-F) et d'un presseétoupe métallique.

Accessoires de fixation et raccord IP68 fournis séparément.

LED CRI>90 />50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam Source d'alimentation incluse. IP67 | IK08| 230Vac | 50/60Hz



1000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	39W	45,9W
Flux	3860lm	2880lm
Efficacité	99lm/W	63lm/W
LOR	-	75%
UGR	-	<10



Angle du faisceau Spot 21°

Application



Poids

Finitions

.20 Transparent

Obligatoire 43707 Accessoire de montage en saillie

43431 IP68 Connecteur 5 pôles

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter: support@om-light.com



