

16W / 2140lm / 3000K / On/Off / Diffuse /
1192mm

62576



Conception : Eduardo Souto de Moura
 Luminaire en applique ou suspendu avec diffuseur tubulaire en polycarbonate opaque résistant aux chocs de 50 mm de diamètre.
 Embouts en polycarbonate transparent avec marquage des angles d'installation. Fournis avec un presse-étoupe en plastique de 30 mm qui évite la condensation à l'intérieur du luminaire.
 Accessoires de fixation à commander séparément.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
 Source d'alimentation incluse.
 IP67 | IK08 | 230Vac | 50/60Hz



| | | | |
|-------------------|----------------|-------------------------|------------------|
| | 3000K | Source lumineuse | Luminaire |
| Puissance | 16W | 19,5W | |
| Flux | 2860lm | 2140lm | |
| Efficacité | 179lm/W | 110lm/W | |
| LOR | - | 75% | |
| UGR | - | <25 | |



Angle du faisceau
Diffuse



Poids
1,3Kg

mm

Finitions

.25 Opaque

Obligatoire

43701 Accessoire de montage en surface

43703 Accessoire pour montage suspendu

Optionnel

59057 Accessoire de fixation en acier inoxydable

Données conformes aux réglementations

2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation d'énergie. Ce produit contient des sources lumineuses de classe d'efficacité C

Identifiant du modèle 28004772

