

54W / 7800lm / 4000K / On/Off / Diffuse /
2312mm

62597




Conception : Eduardo Souto de Moura
 Luminaire en applique ou suspendu avec diffuseur tubulaire en polycarbonate opaque résistant aux chocs de 50 mm de diamètre.
 Embouts en polycarbonate transparent avec marquage des angles d'installation. Fournis avec un presse-étoupe en plastique de 30 mm qui évite la condensation à l'intérieur du luminaire.
 Accessoires de fixation à commander séparément.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
 Source d'alimentation incluse.
 IP67 | IK08 | 230Vac | 50/60Hz



	4000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	54W	63,5W	
Flux	10400lm	7800lm	
Efficacité	193lm/W	123lm/W	
LOR	-	75%	
UGR	-	<28	



Application



Poids
2,3Kg

mm

Finitions

.25 Opaque

Obligatoire

43702 Accessoire de montage en surface (>2000mm)

43704 Accessoire pour montage suspendu (>2000mm)

Optionnel

59061 Accessoire de fixation en acier inoxydable (>2000mm)

Données conformes aux réglementations

2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation d'énergie. Ce produit contient des sources lumineuses de classe d'efficacité B

Identifiant du modèle 28004774

