

## Tubo 70

32W / 4040lm / 2700K / On/Off / Diffuse / 2312mm

62660




Conception: Eduardo Souto de Moura Luminaire en applique ou suspendu avec diffuseur tubulaire en polycarbonate opaque résistant aux chocs de 70 mm de diamètre.

Embouts en polycarbonate transparent avec marquage des angles d'installation. Fournis avec un presse-étoupe en plastique de 30 mm qui évite la condensation à l'intérieur du luminaire. Accessoires de fixation à commander séparément.

LED CRI>80 />50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam Source d'alimentation incluse. IP67 | IK08| 230Vac | 50/60Hz



Source lumineuse	Luminaire
32W	37,6W
5600lm	4040lm
175lm/W	107lm/W
-	72%
-	<25
	32W 5600lm 175lm/W



Angle du faisceau

Application



Poids

Finitions

.25 Opaque

Obligatoire

43708 Accessoire de montage en surface (>2000mm)

43710 Accessoire pour montage suspendu (>2000mm)

Optionnel

59062 Accessoire de fixation en acier inoxydable (>2000mm)

59059 Accessoire de fixation murale

Données conformes aux réglementations 2019/2020/UE complétée par 2021/341 |2019/2015/UE complétée par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation d'énergie. Ce produit contient des sources lumineuses de classe d'efficacité C

Identifiant du modèle 28004771



mm