

## Tubo 70

54W / 7200lm / 4000K / On/Off / Diffuse / 2312mm

62693




Conception: Eduardo Souto de Moura Luminaire en applique ou suspendu avec diffuseur tubulaire en polycarbonate opaque résistant aux chocs de 70 mm de diamètre.

Embouts en polycarbonate transparent avec marquage des angles d'installation. Fournis avec un presse-étoupe en plastique de 30 mm qui évite la condensation à l'intérieur du luminaire. Accessoires de fixation à commander séparément.

LED CRI>80 />50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam Source d'alimentation incluse. IP67 | IK08| 230Vac | 50/60Hz



1000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	54W	63,5W
Flux	10000lm	7200lm
Efficacité	185lm/W	113lm/W
LOR	-	72%
UGR	-	<28



Angle du faisceau

Application



Poids

Finitions

.25 Opaque

Obligatoire

43708 Accessoire de montage en surface (>2000mm)

43710 Accessoire pour montage suspendu (>2000mm)

Optionnel

59062 Accessoire de fixation en acier inoxydable (>2000mm) 59059 Accessoire de fixation murale

Données conformes aux réglementations 2019/2020/UE complétée par 2021/341 |2019/2015/UE complétée

par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation d'énergie. Ce produit contient des sources lumineuses de classe d'efficacité B

Identifiant du modèle 28004774



mm