

Tubo 50

41W / 5370lm / 2700K / On/Off / Diffuse / 1752mm

62737



Conception : Eduardo Souto de Moura Luminaire en applique ou suspendu avec diffuseur tubulaire en polycarbonate opaque résistant aux chocs de 50 mm de diamètre.


Embouts en polycarbonate transparent avec marquage des angles d'installation. Fournis avec un presse-étoupe en plastique de 30 mm qui évite la condensation à l'intérieur du luminaire.

Accessoires de fixation à commander séparément.

LED CRI>80 />50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam Source d'alimentation incluse. IP67 | IK08| 230Vac | 50/60Hz



10 2700K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	41W	48,2W
Flux	7170lm	5370lm
Efficacité	175lm/W	111lm/W
LOR	-	75%
UGR	-	<28




Angle du faisceau

Application



Poids





Finitions

.25 Opaque

Obligatoire

43701 Accessoire de montage en surface 43703 Accessoire pour montage suspendu

Optionnel

59057 Accessoire de fixation en acier inoxydable

Données conformes aux réglementations

2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation d'énergie. Ce produit contient des sources lumineuses de classe d'efficacité C

Identifiant du modèle 28004771

mm