



Conception : O/M

Module doté d'un boîtier en profilé aluminium à source lumineuse LED intégrée et diffuseur plexiglas opaque.

Comprend un câble pour connecter les modules à connecteur mâle et connecteur femelle.


Composants fournis séparément : alimentation, variateur DALI, câble d'alimentation, câble d'extension et accessoires de fixation 45°.

Longueur maximale de la somme des modules : ≤4m.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B50 / 3-step MacAdam.  
IP44 | 48Vdc



|                                                                                                  |                         |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|
|  <b>4000K</b> | <b>Source lumineuse</b> | <b>Luminaire</b> |
| <b>Puissance</b>                                                                                 | <b>23W</b>              | <b>23W</b>       |
| <b>Flux</b>                                                                                      | <b>2800lm</b>           | <b>2350lm</b>    |
| <b>Efficacité</b>                                                                                | <b>122lm/W</b>          | <b>102lm/W</b>   |
| <b>LOR</b>                                                                                       | -                       | <b>84%</b>       |
| <b>UGR</b>                                                                                       | -                       | -                |




Angle du faisceau  
**Diffuse**

Application



Poids  
**0,44Kg**



#### Finitions

● .25 Opaque

#### Included

Accessoires de montage O°  
34x19x7mm



#### Obligatoire

**18105** Câble d'alimentation (500mm)

2x0,35mm² (0,5m)

**18106** Câble d'alimentation (1000mm)

2x0,35mm² (1m)

**18820** Alimentation 16W

On/Off

**18821** Alimentation 30W

On/Off

**18822** Alimentation 55W

On/Off

**18823** Alimentation 75W

On/Off

**18824** Alimentation 150W

On/Off

**18833** Variateur de LED DALI

#### Optionnel

**18107** Câble d'extension (1000mm)

2x0,35mm² (1m)

**18108** Câble d'extension (5000mm)

2x0,35mm² (5m)

**18831** Accessoires de montage 45°

45x19,5x20mm