



Conception : O/M

Module doté d'un boîtier en profilé aluminium à source lumineuse LED intégrée et diffuseur plexiglas opaque.

Comprend un câble pour connecter les modules à connecteur mâle et connecteur femelle.


Composants fournis séparément : alimentation, variateur DALI, câble d'alimentation, câble d'extension et accessoires de fixation 45°.

Longueur maximale de la somme des modules : ≤4m.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B50 / 3-step MacAdam.
IP20 | 48Vdc



LED	2500K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance		28W	28W
Flux		2920lm	1640lm
Efficacité		104lm/W	59lm/W
LOR		-	56%
UGR		-	-




Angle du faisceau
Diffuse

Application



Poids
0,35Kg



Finitions

● .25 Opaque

Included

Accessoires de montage O°
34x19x7mm



Obligatoire

18105 Câble d'alimentation (500mm)

2x0,35mm² (0,5m)

18106 Câble d'alimentation (1000mm)

2x0,35mm² (1m)

18820 Alimentation 16W

On/Off

18821 Alimentation 30W

On/Off

18822 Alimentation 55W

On/Off

18823 Alimentation 75W

On/Off

18824 Alimentation 150W

On/Off

18833 Variateur de LED DALI

Optionnel

18107 Câble d'extension (1000mm)

2x0,35mm² (1m)

18108 Câble d'extension (5000mm)

2x0,35mm² (5m)

18831 Accessoires de montage 45°

45x19,5x20mm