

Tubo Evo

29W / 2700lm / 3000K / DALI / Super spot 10° / 1539mm

63124



Conception : O/M

Luminaire en applique avec diffuseur tubulaire en polycarbonate transparent résistant aux chocs et système comprenant une valve qui empêche la survenance de condensation dans le luminaire sans affecter son niveau élevé de protection.

Embouts en polycarbonate transparent avec marquage des angles d'installations.

Système optique à lentille acrylique.


Équipé d'un câble de 1 m (H05RN-F) et d'un presseétoupe métallique.

Accessoires de fixation et raccord IP68 fournis séparément.

LED CRI>90 />50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam Source d'alimentation incluse. IP67 | IK08| 230Vac | 50/60Hz




| 1000K | Source lumineuse | Luminaire |
|------------|------------------|-----------|
| Puissance | 29W | 35,4W |
| Flux | 3240lm | 2700lm |
| Efficacité | 112lm/W | 76lm/W |
| LOR | - | 83% |
| UGR | - | <10 |



Angle du faisceau Super spot 10° Application

Poids

mm



Finitions

.20 Transparent

Obligatoire 43707 Accessoire de montage en saillie

43431 IP68 Connecteur

5 pôles

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter: support@om-light.com